



MS842

En İyi Özellikleri Birleştiriyor

Unitech MS842 verim, dayanıklılık ve güvenilirliği tek bir küçük, hafif ve elde taşınabilir barkod okuyucuda birleştiriyor. Bütün genel 1D ve 2D barkodları destekleyen MS842, çok çeşitli alanlarda ve uygulamalarda kullanım imkanı sunuyor. En küçük yüksek yoğunluklu barkodlar bile Unitech MS842 HD seçeneği ile okunabiliyor.

En Yüksek Seviyede Verim

Yüksek performanslı kod çözücü ve okuma motorunun kusursuz birleşimi ile MS842 kendi sınıfında en verimli barkod okuma imkanlarından birini sunuyor. Bilet okuma, güvenlik kontrolü, endüstriyel kargo uyarlamaları ve depo düzenlemeleri gibi çok uğraş isteyen alanlarda bile kolayca kullanılabilir. Genişletilmiş alan derinliği ve geniş barkod okuma açısıyla MS842 kullanıldığı her alanda güvenilirlik ve yüksek performans sağlıyor.

Dayanıklılık&Düşük Bedel

Her türlü iş alanında kazalar olur; ve MS842 bu tür ters durumlarda çalışabilmek için dayanıklı tasarlandı. Sağlam yapısıyla MS842, 1.8 metreden betona bir düşüşü bile kaldırabilir. Yani bir çalışan okuyucuyu düşürecek olursa, hiçbir sorun veya duraksama yaşamadan ürünü zeminden alıp rahatça barkod okumaya devam edebilir. Parça değişimine, aksama süresine veya servise ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca MS842 10 milyon barkod okumayı garantileyen uzun ömürlü bir tasarıma ve nem ve toza karşı çevresel bir IP42 dayanım standartlarına sahiptir.

Pratik Ve Küçük

Örneğin tıbbi depo düzenlemesi gibi bazı işler yüksek yoğunlukta barkod okuması gerektirebilir. Yalnızca 210 gramlık ağırlığıyla MS842 oldukça kullanıcı-dostudur ve çok fazla barkod okuması gerektiren işler için idealdir. Ergonomik ve küçük tasarımı yorgunluğu azaltır ve uzun süreli barkod okuma işlemleri sırasında kullanıcıya konfor sağlar. Tetik modu ve sunum modu ile MS842 kullanıcıya daha fazla çalışma imkanı sunar.

MS842 Genel Özellikler

- Yüksek performans ve hızlı okuma motoru&kod çözücü
- Bütün 1D ve 2 D barkodları destekliyor ve opsiyonel HD okuyucu seçeneği
- Uzun ömürlü tasarım
- Konfor ve esneklik; tetik modu ve sunum modu
- Dayanıklı ve sağlam yapı; IP42 ve 1.8 metreden düşüşe dayanıklı
- Lazer kaynaklı hedef ışığına sahip yüksek kalite okuyucu
- Hafif ağırlık; yalnızca 210 gram
- Yüksek okuma uzaklığı ve geniş okuma açısı
- El kullanmadan çalışma veya enerji tasarrufu için sensör modu

MS842

Özellikler

Özellikler

Okuma Teknolojisi	Image sensor, 752 x 480 px
Işık Kaynağı	Illumination: 625nm LED
çözünürlüğü maksimum	Aiming: 655nm VLD
Tarama özelliği	SR: 5mil (code 39) - 6,7mil (PDF417)
Okuma açısı	HD: 3mil (code 39) - 4mil (PDF417)
Okuma Uyarıcılar	100 tarama /saniye
	Skew: 60°
	Pitch: 60°
	(DOF PCS80%)

SR	near	far
Code 39, 5mil	5.3cm	19.1cm
PDF417, 6.7mil	8.6cm	18.0cm

HD	near	far
Code 39, 3mil	4.1cm	9.7cm
PDF417, 4mil	4.6cm	8.9cm

* = depends on width of barcode

Semboller

Decode Capability	1D: Code 39, Full ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A/E, Delta Code, Label Code, MSI/ Plessy, Codabar, Code 11, EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, Toshiba Code, GS1 databar Code.
	2D: PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS, Composite, TLC -39, MaxiCode.
	Postal: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX).

Güç

Çalışma gerilimi	DC 3V - 5V
Tüketimi	çalışma modu: <400mA
	bekleme modu: <160mA

Biçimlendirme

Prefix, Suffix, Code ID, Reformatting Date

Çalışma modu

Tetik modu, sunum modu

Bağlantı

USB, RS232

Fiziksel

Boyutlar Yaklaşık	176mm x 74mm x 89mm
Ağırlık	210g

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0°C to 50°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C to 70°C
Bağıl Nem	95% (yoğuşmasız)
Düşme Dayanımı	1.8 meter
Su ve toz Dayanımı	IP42
ESD koruma	Sonra fonksiyonel - 8K temas ve 12K hava

Aksesuarlar

Hands Free Standı
Arabirim kablosu

Garanti

1 yıl (tarayıcı)

Onaylar

CE, FCC, BSMI, VCCI

Sorular ve ilave bilgi

Ercument Sapmaz

Territory Manager Turkey

T. 0090 542 687 81 30

Ercumentsapmaz@eu.ute.com

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• http://eu.ute.com



unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan

Specifications subject to change without notice. Copyright 2011 Unitech Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Unitech is a registered trademark of Unitech Electronics Co., Ltd. All product and company names are trademarks, service marks, or registered trademarks of their respective owners.



www.L-TronDirect.com

800-830-9523

info@L-Tron.com

596 Fishers Station Dr | Victor, NY | 14564 | Suite 1 A

www.L-Tron.com

